

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

КВСХд DN65/20 IP68 тип-05

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированные счетчики воды **КВСХд DN65/20 IP68 тип 05** применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учёта холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учёта большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды.

ВНИМАНИЕ! Прибор имеет защиту IP 68, что позволяет устанавливать его в помещениях с повышенной влажностью, а также в затапливаемых колодцах.

Межповерочный интервал	Гарантийный срок	Срок службы	Класс точности	Степень защиты	имп. выход	Сертификат
6 лет	24 месяца	не менее 12 лет	«В»	IP-68		СИ ГОСРЕЕСТР №87982-23

СПОСОБ УСТАНОВКИ

- Счётчик монтируется на трубопроводе исключительно в горизонтальном положении.
- Установка осуществляется таким образом, чтобы счётчик всегда был заполнен водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра					
Диаметр условного прохода, DN	50/15	50/20	65/20	80/20	100/20	150/40
Диапазон температур счётчиков КВСХ-05, КВСХд-05, °C	+5.....+50					
Наименьший расход, Qmin, м3/ч	0,025	0,05	0,04	0,04	0,04	0,16

Переходный расход, Qt, м3/ч	0,04	0,2	0,064	0,064	0,064	0,256
Номинальный расход, Qn, м3/ч	50	50	60	120	230	400
Наибольший расход, Qmax, м3/ч	90	90	120	200	300	600
Порог чувствительности, м3/ч	0,015	0,015	0,02	0,02	0,02	0,055
Максимальное значение указателя счётного механизма, м3:						
- основного счётчика	999999		999999x10			
- вспомогательного счётчика	99999		999999			
Цена импульса, л/имп., для КВСХд-02	100/10	100/1	100/10	100/10	100/10	1000/100
Расход воды, м3/ч, при потере давления 0,1 кгс/см2 (0,01 МПа)	3	4	4	7	10	120
Диапазон срабатывания переключающего устройства (клапана), м3/ч:						
- при увеличении расхода	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	6
- при уменьшении расхода	0,7	0,7	0,8	0,8	1,2	4,2
Присоединение к трубопроводу	фланцевое					
Класс защиты по ГОСТ 14254	IP54 (по заказу – IP68)					
Межповерочный интервал, лет	6					

Срок службы счётчиков, лет, не менее

12

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование параметра	Значение параметра					
Условный диаметр, мм	50/15	50/20	65/20	80/20	100/20	150/40
Габаритные размеры, мм						
- длина	280	280	370	370	370	500
- высота	268	268	305	310	320	445
- ширина	252	252	262	272	282	341
Масса, кг, не более	19	19	26	28	33	71

ГРАФИК ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОУПРАВЛЯЕМОГО КОНТАКТА

- максимальное коммутирующее напряжение, В -50;

- максимальный коммутирующий ток через контакт, мА -100;
- частота замыкания контакта, Гц, не более - 1.

Технические характеристики

Бренд	ТЕПЛОВОДОМЕР
Гарантийный срок	24 месяцев
Межповерочный интервал	6 лет
Диаметр условного прохода, DN (основной/дополнительный)	50/15
Гарантия	24месяца
Монтажная длина	280 мм
Класс точности	B
Степень защиты	IP-68
Температура воды	+5...50°C
Диапазон расхода	0,025...90 м3/час
Импульсный выход (герконовый датчик)	Да
Габ.размер тары ДхВхШ	280x252x268
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм, не более	280x252x268
Масса счетчиков, кг	19
Средний срок службы, не менее	12 лет

Максимальное рабочее давление	1,6 МПа
Цена импульса	100/1 л/имп
Статус	по запросу
- наименьший Q min	0,025
- переходный Qt	0,04
Тип	турбинный/крыльчатый многоструйный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город