

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Счетчик хол. воды ВСХН IP68-100 с индукционным съемом

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчик холодной воды ВСХН-100 с МИД 1.100 IP 68 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. Межповерочный интервал 6 лет.

МИД 1.100 IP 68 смонтирован непосредственно на счетном механизме водосчётчика и выполняет функцию передачи показаний водосчётчиков на приемники с импульсным входом. МИД 1.100 IP 68 сканирует специальную стрелку счётного механизма водосчётчика с помощью индуктивного метода исключающийдребезг контактов, которая обнаруживает, распознает направления её вращения и преобразует в импульсы, обеспечивая высокую устойчивость к внешнему магнитному полю. Механизм индукционного сканирования стрелки счётного механизма отлично работает в трудных условиях (например, в сырых колодцах для водосчётчиков с опасностью затопления водой).

Являются нейтральными по отношению к магнитам и поэтому проявляют устойчивость к воздействию сильного магнитного поля. Передача данных с использованием универсальных информационных полей даёт возможность работы с универсальными системами считывания.

Технические характеристики модуля МИД 1.x

Параметры

МИД 1.100IP-68

Способ подсчёта импульсов

Индуктивный резонансный модуль

Кабель

2-жильный кабель L= 2 метра

Диапазон рабочих температур

От 0 до 550C

Ток потребления

6±2мкА

Питание

литиевая батарея 2400 мАч

Длительность импульса	100 ±30мс
Тип выходного сигнала	Открытый коллектор
Цена импульса	100л/имп
Класс защиты	IP 68
Время автономной работы батареи	не менее 12 лет
Размер	130*51*35мм
Подсчет объема воды при прямом и обратном потоке	Под заказ
Система сбора данных на базе модуля МИД х.х.	Подробнее >>>

ОСОБЕННОСТИ

- Модуль совместим с широким спектром квартирных, домовых и промышленных водосчетчиков АО Тепловодомер;
- Монтаж непосредственно на счетный механизм водосчетчика без вмешательства в поверительное клеймо возможность монтажа в процессе эксплуатации водосчетчика;
- Накладка устанавливается на подвижной части счетного механизма водосчетчика(оборот до 358°С), что облегчает ее монтаж и считывание показаний счетного механизма в трудных условиях эксплуатации;
- Определение обратного потока.

Технические характеристики

Бренд	ТЕПЛОВОДОМЕР
-------	--------------

Гарантийный срок	24 месяца
Межповерочный интервал	6 лет
Температура, °C	+5...+50
Гарантия	2 года
Монтажная длина	250 мм
Класс точности	B
Степень защиты	IP 68
Температура воды	+5...+50°C
Диапазон расхода	0,6...300 м3/час
Импульсный выход (герконовый датчик)	Да
Наибольшее значение роликового указателя	999 999
Наименьшая цена деления, м3	0,0005
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Масса счетчиков, кг	15,5
Средний срок службы, не менее	12 лет
Комплект поставки	Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт
Максимальное рабочее давление	1,6 МПа
Цена импульса	100л/имп
- наименьший Q min	0,60
Диаметр номинальный, DN, мм	100
- переходный Qt	1,28

Тип	турбинный
- номинальный Qn	230
- наибольший Qmax	300
Порог чувствительности, мЗ /ч	0,60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город