

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ВСХН-32 счетчик холодной воды класс С



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Крыльчатые одноструйные сухходные счетчики воды ВСХН-32 класс С - предназначены для коммерческого учета расхода объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения. Приборы предназначены для использования на объектах со средним и большим потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства.

- Прибор имеет метрологический класс точности - "С", более точное измерении при низких расходах.
- Счетчики данного типа имеют возможность установки дополнительного модуля для систем диспетчеризации по радио каналу.



Межповерочный интервал 6 лет	Гарантийный срок 24 месяца	Срок службы не менее 12 лет	Класс точности «С»	Степень защиты IP-54	имп. выход; Mbus; MBus; LoRaWan (по заказу)	Номер в Госреестре 61402-15	Свидетельство RU.C.29.639.A № 59587/1
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	---

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Счетчики воды типа: ВСХН, ВСХНд - предназначены для установки на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода, ВСГН, ВСТН - только в горизонтальном положении, с прямыми участками 5 Ду перед и 1 Ду после счетчика (Ду - диаметр условного прохода).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN	25	32	40
G	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	260	260	300
H/H1*		120/142	
h		40	
l		400	
g	1"	1 1/4"	1 1/2"

РАСЧЕТ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

DN	Формула расчета потери давления на счетчике $\Delta P = K * Q^2 * 10^{-4}$		
	P - потеря давления на счетчике (кгс/см ²); K - коэффициент гидравлического сопротивления, указанный в таблице; Q - расход м ³ /ч		
	K	204.08	69.444 25

Пределы допускаемой относительной погрешности:

- от Qt до Qmax + 2 %
- от Qmin до Qt + 5 %

Характеристики

Бренд:	ТЕПЛОВОДОМЕР
Артикул:	R110-032-320-C54
Класс точности:	B
Гарантийный срок:	24 месяцев
Монтажная длина:	260 мм
Температура, °C:	+5...+50
Тип:	крыльчатый, одноструйный, сухого типа
Межповерочный интервал:	6 лет
Гарантия:	2 года
Максимальное рабочее давление:	1,6 МПа
Температура воды:	+5...+50°C
Диапазон расхода:	0,036...12 м ³ /час
Импульсный выход (герконовый датчик):	Нет

Габ.размер тары ДхВхШ:	285x160x130мм
Диаметр условного прохода, DN:	32
Расход воды, мЗ/ч, для счетчиков холодной воды:	
Порог чувствительности, мЗ /ч, не более:	0,018
Потеря давления:	при максимальном расходе не превышает 0,1 МПа
Наибольшее значение роликового указателя:	999999
Наименьшая цена деления, мЗ:	0,0005
Присоединение к трубопроводу:	резьбовое 1" 1/2"
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм, не более:	260х110х93
Масса счетчиков, кг:	2,5
Средний срок службы, не менее:	12 лет
Комплект поставки:	Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт
- наименьший Q min Класс В / Класс С:	0,1/0,036
- переходный Qt Класс В / Класс С:	0,16/0,09
номинальный Qn:	6,0
наибольший Qmax:	12