

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ВСХН-40 счетчик холодной воды (Россия)



Тахометрические турбинные счетчики с фланцевым присоединением марки ВСХН используются для измерения и учета расхода холодной воды. Они устанавливаются на промышленных трубопроводах, подающих сетевую и питьевую холодную воду, с диаметром проходного отверстия равным 40 мм. Приборы учета измеряют объем проходящей по трубопроводу воды в кубических метрах и долях. Данные измерений отображаются на циферблате при помощи роликового и стрелочного индикаторов.

Условия эксплуатации

Счетчики ВСХН-40 устанавливают на системах холодного водоснабжения с температурой рабочего потока от +5 до +50°C и давлением подачи воды не более 1,6 МПа. Производитель рекомендует размещать измерительные приборы данного типа в закрытых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 80% и температурой окружающей среды не ниже +5 °С. Место установки выбирают так, чтобы исключалась возможность затопления прибора. Для этого счетчики располагают на определенной высоте от пола на ровном горизонтальном участке трубопровода, постоянно

заполненном водой.

Производитель гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора и высокую точность измерений в течение как минимум 6 лет. По окончании этого срока должна быть проведена поверка, по итогам которой выносится решение о продлении срока эксплуатации водомера. В число условий, гарантирующих неизменность эксплуатационных характеристик счетчика ВСХН-40, входит правильность монтажа, а также соблюдение требований нормативной документации относительно максимально возможного объема воды, проходимого по трубопроводу в сутки и за месяц.

Установка

Счетчики воды ВСХН-40 могут быть установлены практически на любом участке трубопровода. При этом должны соблюдаться условия, согласно которым по направлению движения потока воды до места монтажа прибора оставляют прямой участок трубы длиной от трех диаметров, а после счетчика – участок длиной не менее одного диаметра трубопровода. Для случаев, когда это не представляется возможным, завод-изготовитель предлагает осуществить монтаж с помощью специальных присоединителей.

Преимущества эксплуатации счетчиков ВСХН-40

Они:

- просты и неприхотливы в применении,
- точны,
- могут эксплуатироваться длительный срок без поверки,

В сравнении с крыльчатыми моделями ВСХ они:

- более надежны за счет усовершенствованной конструкции турбинки, снижающей нагрузку на ось,
- могут быть установлены в стесненных условиях без присоединителей за счет снижения требований к длине прямого участка трубы до водомера до 3 см,

- могут устанавливаться не только на горизонтальных, но и вертикальных или наклонных участках трубопровода,
- снижение гидравлического сопротивления и повышение максимально возможного объема воды, проходящего через прибор.

Характеристики

Бренд:	ТЕПЛОВОДОМЕР
Артикул:	R110-040-430-B54
Инструкция [Файлы]:	2487
Файлы:	2488
Класс точности:	B
Гарантийный срок:	24 месяца
Монтажная длина:	200 мм
Температура, °C:	+5...+50
Тип:	турбинный, сухого типа
Межповерочный интервал:	6 лет
Гарантия:	2 года
Максимальное рабочее давление:	1,6 МПа
Температура воды:	+5...+50°C
Диапазон расхода:	0,4...60 м3/час
Импульсный выход (герконовый датчик):	Нет
Габ.размер тары ДхВхШ:	215x225x190мм
Наибольшее значение роликового указателя:	999 999
Наименьшая цена деления, м3:	0,0005

Присоединение к трубопроводу:	фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более:	200×177×150
Масса счетчиков, кг:	7,9
Средний срок службы, не менее:	12 лет
Комплект поставки:	Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт
- наименьший $Q_{\min}$:	0,4
Диаметр номинальный, DN, мм:	40
Расход воды, м ³ /ч:	
- переходный Q_t :	0,64
- номинальный Q_n :	30
- наибольший $Q_{\max}$:	60
Порог чувствительности, м ³ /ч, не боле:	0,15