

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ВСХНК-150/40 счетчик холодной воды комбинированный

ВСХНК-150/40 счетчик холодной воды комбинированный

Image not found or type unknown

Счетчики холодной воды комбинированные ВСХНК, ВСХНКд предназначены для измерений объема холодной воды в напорных трубопроводах в системах холодного водоснабжения при температуре от 5 до 50 °С и давлении воды до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

Счетчики комбинированные применяются на промышленных объектах, объектах коммунального хозяйства и в составе автоматизированных систем контроля и учета холодной воды. Они разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующим в течении суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учета большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды.

Счетчики ВСХНК, ВСХНКд работают в диапазоне температур от + 5 до + 50 0С (холодная вода), имеют счетный

механизм с роликовым и стрелочными индикаторами, и показывают измеренный объем в метрах кубических (м3) и его долях.

Счетчики ВСХНКд имеют дистанционный выход импульсов (при подаче на-пряжения на магнитоуправляемый контакт). Цена одного импульса для счетчиков с условным диаметром 20 составляет 0,001 м3; для счетчиков с условным диаметром 50; 80; 100 составляет 0,1 м3; для счетчиков с условным диаметром 150 - 1м3.

Характеристики

Бренд:	ТЕПЛОВОДОМЕР
Артикул:	R140-150-430-B54
Инструкция [Файлы]:	9604
Файлы:	9605
Класс точности:	B
Монтажная длина:	500 ±15 мм
Температура, °C:	+5...+50
Порог чувствительности, м3/ч:	0,1
Тип:	комбинированный (крыльчатый и турбинный), сухого типа
Межповерочный интервал:	6 лет
Гарантия:	2 года
Температура воды:	+5...+50°C
Диапазон расхода:	0,2...600 м3/час
Импульсный выход (герконовый датчик):	Нет
Габ.размер тары ДхВхШ:	620x450x510мм

Диаметр условного прохода, DN:	150/40
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более:	500±15×350×445
Масса счетчиков, кг:	74,6
Комплект поставки:	Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт
Наименьший расход, Q _{min} , м ³ /ч:	0,2
Переходный расход, Q _t , м ³ /ч:	0,8
Номинальный расход, Q _n , м ³ /ч:	400
Наибольший расход, Q _{max} , м ³ /ч:	600
Максимальное значение указателя счетного механизма, м ³ :	
- основного счетчика:	999 999×10
- вспомогательного счетчика:	999 999
Расход воды, м ³ /ч, при потере давления 0,1 кгс/см ² (0,01МПа):	310/26
Наименьшая цена деления счетного механизма, м ³ :	0,005/0,0005
Диапазон срабатывания переключающего устройства, м ³ /ч при:	
- увеличении расхода:	6,2
- уменьшении расхода:	4,8
Средний срок службы, не менее, лет:	12
Гарантийный срок, месяцев:	24
Межповерочный интервал, года:	6