

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Ретрансмитер межэтажный AT-WMBUS-05R-03 IP54

Ретрансмитер межэтажный AT-WMBUS-05R-03 IP54

Image not found or type unknown

- Ретрансмитер радиосигнала AT-WMBUS-05R-03 используется в стационарных Wireless MBus системах. Это устройство ретранслирует радиокадры в соответствии с протоколом EN13757-4 в режиме T1. Назначение ретрансмитера — в увеличении дальности считывания, что также увеличивает число измерительных приборов, опрашиваемых концентратором. Конструкция позволяет пользователю интегрировать оборудование различных производителей в единую согласованную сеть без проблем с совместимостью.
- Ретрансмитер AT-WMBUS-05R-03 может быть установлен в любом месте, требуется только доступ к сети 230 В. Подключается ретрансмитер к внешнему источнику питания AT-Z-2-1th или напрямую к сети.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- **AT-WMBUS-05R-03** – межэтажный IP54
- AT-WMBUS-05R-3h – межэтажный IP67


ПРИНЦИП РАБОТЫ:

- Ретрансмитер AT-WMBUS-05R-03 работает с концентратором AT-WMBUS-06th в стационарной системе WMBus чтения.
- Ретрансмитер позволяет передавать полученные радиокадры с радионакладок AT-WMBUS-04, -08, -09, -10, -11, -16 на концентратор, что позволяет масштабировать систему как по удалённости объектов, так и по количеству устройств.

Особенности ретрансмитера:

- Не требует никаких драйверов.
- Возможность продления пути передачи (до 8 ретрансмитеров).
- Интеграция антенны внутри корпуса устройства.

Схема работы ретрансмитеров AT-WMBUS-05R-03



Конфигурирование ретрансмитера происходит с помощью перемычек, активация — при включении в сеть.

Характеристики

Бренд:

ТЕПЛОВОДОМЕР

Питание:

Питание — от 230 В Гальваническая изоляция — от трансформатора
Потребляемая мощность — <1 Вт

Гарантия:	12 месяцев
Коммуникационный протокол:	Wireless M-Bus
Наименование технических характеристик:	Технические характеристики
Интерфейс RF:	Параметры в соответствии с EN13757-4 [2005-09] Устройство работает в режиме T1 на частоте 868МГц * Мощность передачи — 25 мВт
T1 дальность передачи:	На открытом пространстве — 500 м В зданиях — в зависимости от структуры и местонахождения Чувствительность приёмника лучше, чем 100dBm
Механические характеристики:	Размеры — 110x81x40 мм Степень защиты — IP 54 Настенный монтаж
Спецификация условий:	Рабочая температура — от -20°C до 55°C Предназначен для работы в ограниченных пространствах
Чистота передачи :	868,95МГц
Тип модуляции:	FSK, +50 кГц
Антенна:	внутренняя
Выходная мощность антенны :	10мВт/500М
Чувствительность приёма :	-100дБм
Источник питание :	сетевой