

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Счетчик хол. воды ВСХН IP68-65 с индукционным съемом

Счетчик хол. воды ВСХН IP68-65 с индукционным съемом

Image not found or type unknown

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчик холодной воды ВСХН-65 с МИД 1.100 IP 68 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. Межповерочный интервал 6 лет.

МИД 1.100 IP 68 смонтирован непосредственно на счетном механизме водосчётчика и выполняет функцию передачи показаний водосчётчиков на приемники с импульсным входом. МИД 1.100 IP 68 сканирует специальную стрелку счётного механизма водосчётчика с помощью индуктивного метода исключая дребезг контактов, которая обнаруживает, распознает направления её вращения и преобразует в импульсы, обеспечивая высокую устойчивость к внешнему магнитному полю. Механизм индукционного сканирования стрелки счётного механизма отлично работает в

трудных условиях (например, в сырых колодцах для водосчётчиков с опасностью затопления водой).

Являются нейтральными по отношению к магнитам и поэтому проявляют устойчивость к воздействию сильного магнитного поля. Передача данных с использованием универсальных информационных полей даёт возможность работы с универсальными системами считывания.

Технические характеристики модуля МИД 1.x

Параметры	МИД 1.100IP-68
Способ подсчёта импульсов	Индуктивный резонансный модуль
Кабель	2-жильный кабель L= 2 метра
Диапазон рабочих температур	От 0 до 55 ⁰ С
Ток потребления	6±2мкА
Питание	литиевая батарея 2400 мАч
Длительность импульса	100 ±30мс

Тип выходного сигнала	Открытый коллектор
Цена импульса	100л/имп
Класс защиты	IP 68
Время автономной работы батареи	не менее 12 лет
Размер	130*51*35мм
Подсчет объема воды при прямом и обратном потоке	Под заказ

Система сбора данных на базе модуля МИД х.х.

Подробнее >>>

ОСОБЕННОСТИ

- Модуль совместим с широким спектром квартирных, домовых и промышленных водосчетчиков АО Тепловодомер;
- Монтаж непосредственно на счетный механизм водосчетчика без вмешательства в поверительное клеймо
возможность монтажа в процессе эксплуатации водосчетчика;
- Накладка устанавливается на подвижной части счетного механизма водосчетчика(оборот до 358°C), что облегчает ее монтаж и считывание показаний счетного механизма в трудных условиях эксплуатации;
- Определение обратного потока.

Характеристики

Бренд:	ТЕПЛОВОДОМЕР
Класс точности:	B
Степень защиты:	IP 68
Гарантийный срок:	24 месяца
Монтажная длина:	200 мм
Температура, °C:	+5...+50
Тип:	турбинный
Межповерочный интервал:	6 лет
Гарантия:	2 года
Максимальное рабочее давление:	1,6 МПа
Температура воды:	+5...+50°C
Диапазон расхода:	0,45...120 м3/час
Импульсный выход (герконовый датчик):	Да

Наибольшее значение роликового указателя:	999 999
Наименьшая цена деления, мЗ:	0,0005
Присоединение к трубопроводу:	фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Масса счетчиков, кг:	10,5
Средний срок службы, не менее:	12 лет
Комплект поставки:	Счетчик - 1шт; паспорт - 1экз; руководство по эксплуатации - 1экз; упаковка - 1шт
Цена импульса:	100л/имп
- наименьший Q min:	0,45
Диаметр номинальный, DN, мм:	65
Расход воды, мЗ/ч:	
- переходный Qt:	0,80
- номинальный Qn:	63
- наибольший Qmax:	120
Порог чувствительности, мЗ /ч:	0,2