

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: teplovodomer.pro-solution.ru | эл. почта: tvp@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Теплосчетчик ELF-M ДУ15-1,5 подающий

Теплосчетчик ELF-M ДУ15-1,5 подающий

Image not found or type unknown

Теплосчетчики ELF-M предназначены для измерений тепловой энергии (количества теплоты), объема и других параметров теплоносителя в системах водяного теплоснабжения.

Принцип работы

Принцип работы теплосчетчика состоит в измерении температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, объема теплоносителя в системах теплоснабжения с последующим расчетом тепловой энергии. Теплосчетчик имеет два исполнения, которые отличаются применяемыми уравнениями измерений тепловой энергии, в зависимости от трубопровода (подающий или обратный), на котором проводится измерение объема теплоносителя счетчиком воды.

Выпускается пять типоразмеров теплосчетчиков, различающихся значениями расхода воды и номинальными диаметрами счетчиков воды. Дополнительно теплосчетчик может комплектоваться интерфейсным модулем для дистанционного считывания информации и работы с дополнительными устройствами (водосчетчики, электросчетчики),

оснащенными импульсными выходами.

Измеряются и выводятся данные:

- количества тепловой энергии, (Gcal, GJ или kWh);
- объема воды, m³;
- температуры воды в подающем и обратном трубопроводах, 0°С;
- разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0°С;
- расхода воды (m³/h) и тепловой мощности;
- текущего времени, h,

Теплосчетчик обеспечивает:

- индикацию кодов неисправностей;
- сохранение в архиве результатов измерений;
- сохранение в архиве кодов аварийных ситуаций;
- передачу результатов измерений тепловой энергии или объема воды по импульсному выходу;
- индикацию объема (энергии), соответствующую количеству импульсов полученных по импульсным входам.

Характеристики

Бренд:	ТЕПЛОВОДОМЕР
Класс точности:	B
Тип дисплея:	LCD, 7 цифр с высотой 7 мм
Монтажная длина:	110 мм
Питание:	Литиевая батарея 3,6 V; минимум 2,1Ah
Масса, кг, не более:	0,75
Порог чувствительности, м3/ч:	0,0045

Тип:	Крыльчатый
Межповерочный интервал:	6 лет
Гарантия:	12 месяцев
Температура воды:	5 ÷ 95°C
Диапазон расхода:	0,015...3,0 м3/ч
Габ.размер тары ДхВхШ:	150x110x95мм
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм, не более:	110×96×75
Статус:	СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Гарантийный срок, месяцев:	12
Средний срок службы не менее, лет:	12
Клас точности:	В (класс 2)
Пределы измерения диапазона температур, °С:	5÷105
Пределы измерения диапазона разностей температур, °С:	3÷100
Предел измерения температуры преобразователем расхода, °С:	5÷95
Расход воды минимальный, м3/ч; положение-горизонталь Н:	0,015
Расход воды минимальный, м3/ч; положение-вертикаль V:	0,03
Номинальный расход, м3/ч:	1,5
Максимальный расход, м3/ч:	3
Наибольшее показание объема, м3:	9999,999
Максимально допустимое рабочее давление, МПа:	1,6
Единица измерения тепловой энергии:	Gcal(по умолчанию); GJ; kWh

Наибольшее значение количества тепловой энергии:	9999,999
Системы интерфейс:	Модуль RF, M-bus, 4 водосчетчика с имп.выходом
Время работы батареи, лет:	10 (по истечении межповерочного интервала, обязательна замена элемента питания)
Межповерочный интервал, лет:	6